

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZB15

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb1-m-zb15>



Описание

- Среднетемпературный компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZB15 на основе спирального компрессора Copeland ZB – профессиональное российское оборудование для обеспечения удаленной подачи холода (выносной агрегат).
- Устанавливают в торговых точках, складских помещениях, крупных заведениях питания.
- Особенности модели ККБ1-М-ZB15: тип компрессора – спиральный, Copeland ZB (EC); среднетемпературный режим охлаждения – $-10^{\circ} \dots -5^{\circ}\text{C}$; принудительное конвективное охлаждение конденсатора; жидкий фреон R-404a; холодопроизводительность $-5/-10^{\circ}\text{C}$ – 3,8/3,1 кВт.
- Стандартная комплектация: виброизоляция корпуса на основе битума; шестиполюсный вентилятор немецкого производства с корректировкой скоростного режима; 9-ти литровый ресивер с аварийным (ГОСТ) и обратным клапанами; компрессор: вентиль Rotalock, подогреватель картера (масло заправлено), реле защиты от перегрева; жидкостная и всасывающая линии: фильтры, клапан, обзорное стекло, теплоизоляция; ШУ: реле корректировки давления, реле контроля фаз, пускозащитная аппаратура.

Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	22 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	12 мм
ХолодоМодель компрессора	ZB15KCE-TFD
Объем ресивера	9 л
Высота, мм	915 мм
Длина, мм	1225 мм
Ширина, мм	536 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.