

Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Midea MUE-24HRN1-Q1 / MOCA30U-24HN1-Q

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-midea-mue-24hrn1-q1-moca30u-24hn1-q>



Описание

Сплит система Midea MUE-24HRN1-Q1 / MOCA30U-24HN1-Q относится к неинверторным сплит-системам напольно-потолочного типа. Внутренний блок системы предназначен для монтажа непосредственно под потолком или в нижней части стены. Система воздухораспределения генерирует протяженный воздушный поток, что позволяет использовать кондиционер в помещениях с вытянутой планировкой – коридорах, лестничных пролетах, переходах между зданиями. Равномерное распределение воздуха обеспечивает режим автоматического покачивания заслонок.

Особенности Midea MUE-24HRN1-Q1 / MOCA30U-24HN1-Q:

- Комфортное и равномерное распределение воздушного потока
- Универсальность крепления
- Обновленный информационный дисплей
- 24-часовой таймер
- Режим комфортного сна
- Автоматическая оттайка инея

- ИК пульт в комплекте
- Режим осушения воздуха в помещении
- Автоматическая работа воздушных заслонок
- Автоматический перезапуск после сбоев в электросети
- Функция самодиагностики с выводом информации на пульт

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Мощность охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность обогрева | 7620 Вт |
| Страна производителя | Япония |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2630 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2450 Вт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 44 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.67 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 15 м |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 1068x235x 675x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 845x702x 363x мм |
| Вес (внешний блок) | 36.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 24.6 кг |
| Цвет | белый |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.