

Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: **Внутренний напольный блок мультizonальной системы VRF Mitsubishi Electric PFFY-P25VLRM-E**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-napolnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-mitsubishi-electric-pffy-p25vlrm-e>



Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	330 — 390
Страна производителя	Япония
Тип внутреннего блока	Напольный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.04 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.04 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да

Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	886 x 220 x 639 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	18.5 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	4650
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-10 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-15 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.13
Коэффициент эффективности COP	3.44
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	220
Габаритный размер (внешнего блока)	903 x 795 x 353 мм
Количество подключаемых внутренних блоков до:	4
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Перепад высот	15 м
Вес (внешний блок)	67 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.