

Описание товара Парапетный газовый котел

Мимакс КСГ(П)-12



Описание

Парапетный газовый котел Мимакс КСГ(П)-12 - парапетный котел с закрытой (герметичной) камерой сгорания предназначен для отопления помещения не оборудованным дымоходом. Такие котлы можно ставить как в стандартной квартире, так и в индивидуальном доме. Они позволяют снять проблему вентиляции помещения. Забор воздуха для горения и отвод отработанных газов осуществляется через коаксиальный дымоход, проходящий сквозь внешнюю стену отапливаемого помещения. Особенностью котлов является универсальность их подключения, что обеспечивает удобство при монтаже. Высококачественный холоднокатаный металл толщиной 2.5÷3 мм позволяет продлить срок службы котлов.

Применение энергонезависимой автоматики безопасности «Sit» (с регулятором давления, пьезорозжигом и дополнительным датчиком от перегрева теплоносителя), секционные горелки «Polidoro», увеличенный теплосъем теплообменника за счет прямоугольной формы газоходов и их количества – все это позволяет достигать котлу высокого значения КПД-91% и безопасной эксплуатации на протяжении всей его работы.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Природный газ
Установка	парапетный
КПД %	92
Страна производителя	Россия

Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.35
Номинальное давление природного газа, мбар	17.64
Температура теплоносителя, °С	60 — 80
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Габаритный размер	550x680x350 мм
Диаметр дымохода	235 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ½
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	120 кв. м.
Установка	Парапетный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.