

# Описание товара Напольный газовый котел Atem

## Житомир-М АОГВ 12 СН



### Описание

**Напольный газовый котел Atem Житомир-М АОГВ 12 СН** - это оптимальное решение для отопления помещений необорудованных дымоходом. Отвод продуктов сгорания и забор свежего воздуха осуществляется через внешнюю стену помещения. Все котлы серии “Житомир-М” имеют герметичную камеру сгорания, что обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и возможность установки в многоэтажных зданиях (квартирах) Все модели комплектуются автоматикой 630 EUROSIT (Италия), которая имеет встроенный газовый редуктор, пьезорозжиг, датчик пламени и датчик перегрева, а горелки POLIDORO позволяют добиться наиболее эффективного сгорания газа, а соответственно высоких показателей КПД и экономичности. Каждый выпущенный котел подвергается семи видам испытаний на надежность, в ходе которых он испытывается в рабочих и экстремальных режимах.

### **Особенности:**

- ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАДУВУ
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА
- НАДЕЖНАЯ АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ “SIT” (ИТАЛИЯ)
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ «POLIDORO»
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
- 100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
- ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

### Характеристики

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Тип котла       | газовый  |
| Камера сгорания | закрытая |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Вид топлива                                  | Природный газ  |
| Установка                                    | парапетный     |
| КПД %                                        | 90             |
| Страна производителя                         | Украина        |
| Конденсационный                              | Нет            |
| Энергонезависимый                            | Да             |
| Материал первичного теплообменника           | сталь          |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.38           |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 17.64          |
| Температура теплоносителя, °С                | 60 — 90        |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2              |
| Функции                                      | термометр      |
| Габаритный размер                            | 525x735x335 мм |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1/2            |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2            |
| Цвет                                         | белый          |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 125 кв. м.     |
| Установка                                    | Парапетный     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.