

# Описание товара Парапетный газовый котел

## Мимакс КСГВ(П)-12



### Описание

Парапетный газовый котел Мимакс КСГВ(П)-12 - парапетный котел с закрытой (герметичной) камерой сгорания предназначен для отопления помещения не оборудованным дымоходом. Такие котлы можно ставить как в стандартной квартире, так и в индивидуальном доме. Они позволяют снять проблему вентиляции помещения. Забор воздуха для горения и отвод отработанных газов осуществляется через коаксиальный дымоход, проходящий сквозь внешнюю стену отапливаемого помещения. Особенностью котлов является универсальность их подключения, что обеспечивает удобство при монтаже. Высококачественный холоднокатаный металл толщиной 2.5÷3 мм позволяет продлить срок службы котлов.

Применение энергонезависимой автоматики безопасности «Sit» (с регулятором давления, пьезорозжигом и дополнительным датчиком от перегрева теплоносителя), секционные горелки «Polidoro», увеличенный теплосъем теплообменника за счет прямоугольной формы газоходов и их количества – все это позволяет достигать котлу высокого значения КПД-91% и безопасной эксплуатации на протяжении всей его работы.

### Характеристики

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Тип котла            | газовый       |
| Камера сгорания      | закрытая      |
| Вид топлива          | Природный газ |
| Установка            | парапетный    |
| КПД %                | 92            |
| Страна производителя | Россия        |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Энергонезависимый                            | Да             |
| Материал первичного теплообменника           | сталь          |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.35           |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 17.64          |
| Температура теплоносителя, °C                | 60 — 80        |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2              |
| Функции                                      | термометр      |
| Габаритный размер                            | 550x680x350 мм |
| Диаметр дымохода                             | 235 мм         |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1/2            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1 ½            |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2            |
| Цвет                                         | белый          |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 120 кв. м.     |
| Установка                                    | Парапетный     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.