

# Описание товара Парапетный котел Конорд КС-ГВ-16S-II



## Описание

Парапетный котел Конорд КС-ГВ-16S-II - достойная альтернатива настенным котлам. Низкие эксплуатационные требования, стабильная работа, сочетание свойств газовых и конвекционных котлов делают парапетные котлы по-настоящему незаменимыми.

Низкие эксплуатационные требования, стабильная работа, сочетание свойств газовых и конвекционных котлов делают парапетные котлы по-настоящему незаменимыми.

Котлы марки КС с буквой - II в конце имеют дымовоздухоотвод для отвода продуктов сгорания и забора воздуха для горения через внешнюю стену здания. Такая конструкция котла не требует наличия вертикального канала (дымохода) для отвода продуктов сгорания.

## Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Природный газ
Установка	парапетный
КПД %	90
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Материал вторичного теплообменника	медь
Расход природного газа куб. м/час	1.8

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Габаритный размер	580x680x320 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	140 кв. м.
Установка	Парапетный

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.