

# Описание товара Циркуляционный насос Wester

## WCP 25-40G



### Описание

**Wester WCP 25-40G** представляет собой модель насоса циркулирующего типа, предназначенного для использования совместно с отопительными системами. Агрегат используется для распределения жидкостей. Корпус оборудования изготовлен из чугуна, что обеспечивает длительный срок службы и предотвращает частые поломки. Рекомендуется для прогона только чистой воды.

### **Особенности и преимущества:**

- Конструктивное исполнение с «мокрым» ротором.
- Монтируются непосредственно в линию.
- Корпус насосов изготовлен из чугуна, рабочее колесо – из полимерных материалов.
- Три скорости работы (трехпозиционное ступенчатое регулирование), выбираемые ручным переключением вращающейся ручки на клеммной коробке.

### **Предназначены для применения:**

- в отопительных системах;
- промышленных установках для:
- контура отопления котла;
- систем отопления, размещенных под котлом;
- двухтрубных систем;
- однетрубных систем.

### Характеристики

Вес, кг

4 кг

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип насоса                                  | циркуляционный                                                                                            |
| Страна производителя                        | Великобритания                                                                                            |
| Макс. производительность, л/мин             | 42                                                                                                        |
| Высота напора                               | 4 м                                                                                                       |
| Максимальный напор                          | 4 м                                                                                                       |
| Установка насоса                            | горизонтальная/вертикальная                                                                               |
| Страна сборки                               | Китай                                                                                                     |
| Потребляемая мощность                       | 65 Вт                                                                                                     |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 2.5                                                                                                       |
| Тип ротора                                  | мокрый                                                                                                    |
| Гарантийный срок                            | 3 года                                                                                                    |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                                                                                              |
| Класс защиты                                | IP44                                                                                                      |
| Материал рабочего колеса                    | Пластик                                                                                                   |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                                                                                                    |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные                                                                                |
| Качество воды                               | чистая                                                                                                    |
| Допустимая температура жидкости, °C         | — 110                                                                                                     |
| Материал корпуса                            | Чугун                                                                                                     |
| Дополнительная информация                   | 3 скорости переключения числа оборотов, установка горизонтально/вертикально, в комплекте 2 накидных гайки |
| Механизм насоса                             | центробежный                                                                                              |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                                                                                                     |
| Цвет                                        | синий                                                                                                     |
| Габаритный размер                           | 104 × 180 240 мм                                                                                          |
| Вес                                         | 4 кг                                                                                                      |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                                                                                                        |
| Качество воды                               | чистая                                                                                                    |

Пропускная способность, 2.5  
куб. м/час

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.