

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 B PM

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-grundfos-comfort-15-14-b-pm>



Описание

Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 B PM предназначен для обеспечения циркуляции горячей питьевой воды через бойлер в домах и коттеджах. Благодаря насосам COMFORT, вода из-под крана всегда может быть горячей.

В данных насосах используется новый, разработанный компанией Грундфос, двигатель с постоянным магнитом, который позволяет снизить уровень энергозатрат до 5 - 8,5Вт и делает его малошумным. Вместе с функцией автоматической настройки AutoAdapt, насос является самым энергоэффективным и малозатратным. Они экономят до 96% расхода по сравнению с однокоростными насосами и до 48% тепловой энергии.

Применяется насос Grundfos UP 15-14 B PM для циркуляции жидкостей в отопительных и других системах частных домов. Выпускается в исполнениях с режимом AutoAdapt и одной скоростью Comfort B, а также с обратным клапаном, отсечным вентилем и модификациях по монтажной длине. При этом насос практически не нуждается в обслуживании, так как роторный подшипник смазывается перекачиваемой жидкостью, а отделенный от корпуса двигатель упрощает его замену и установку.

Особенности Grundfos COMFORT 15-14 B PM:

- Низкий уровень потребляемой электроэнергии.
- Низкий уровень шума.
- Модели с функцией *AUTOADAPT* обеспечат минимальное энергопотребление и максимальное удобство. Покупка дополнительных температурных датчиков для работы насоса этих моделей не требуется.
- Эффективная конструкция двигателя с постоянными магнитами.
- Простое техническое обслуживание благодаря съёмной конструкции электродвигателя.
- Длительный срок службы.
- Корпус насосов выполнен из коррозионностойкого материала – латуни.
- Рабочее колесо, выполнено из нержавеющей стали, EPDM, PPO, PTFE и графита.
- Насосы изготовлены из материалов, разрешённых для использования с питьевой водой.
- Премиальный «Сервис за 24 часа».
- Гарантия 2 года.

Характеристики

Вес, кг	1 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	25
Высота напора	1.4 м
Максимальный напор	1.4 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	25 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	1.5
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP 42

Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 95
Материал корпуса	Латунь
Цвет	красный
Габаритный размер	84 × 80 144 мм
Монтажная длина	80 мм
Вес	1 кг
Диаметр выходного отверстия	1/2"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	80 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.