

# Описание товара Накопительный водонагреватель Vaillant atmoSTOR VGH 220/7 XZU



## Описание

- Емкостный газовый водонагреватель Vaillant atmoSTOR VGH 220/7 XZU изготавливается из высококачественных материалов, что делает его невероятно надежным и долговечным.
- Прибор вырабатывает 9.5 кВт полезной тепловой мощности и применяется для группового и центрального горячего водоснабжения, а также для отопления помещений.
- Основные особенности представленной модели:
  - встроенная газовая атмосферная инжекционная горелка с теплоотводящими керамическими стержнями;
  - окруженная водой камера сгорания, сводящая к минимуму бесполезные потери тепла на излучение;
  - фланец для очистки водонагревателя;
  - низкий уровень выбросов NOx 80 мг/кВт.ч;
  - пьезоэлектрический розжиг, не требующий подключения к электросети;
  - датчик выхода отходящих газов в помещение;
  - независимая от отопления работа по приготовлению горячей воды, отсутствие охлаждения помещений при длительном водозаборе;
  - в летний период отопление может быть выключено без какого-либо ущерба для приготовления горячей воды;
  - для установки не требуется отдельного помещения;
  - возможность использования как природного, так и сжиженного газа;
  - ступенчатая установка температуры воды в водонагревателе;
  - термоэлектрический контроль наличия пламени;
  - ограничитель максимальной температуры;

- турбулизирующая спираль в газоходе из высококачественной стали;
- регулируемые по высоте ножки водонагревателя;
- эмалированный внутренний резервуар с защитным анодом;
- подключение циркуляционной линии горячего водоснабжения;
- кран для слива содержимого водонагревателя;
- теплоизоляция из твердого пенополиуретана толщиной 50 мм между облицовкой и внутренним резервуаром;
- облицовка, окрашенная полимерной краской (цвет: белый/серый).

## Характеристики

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Тип водонагревателя               | Накопительный              |
| Объем бака                        | 220 л                      |
| Бак                               | Стеклоэмаль                |
| Вид бака                          | Цилиндрический             |
| Страна производителя              | Словакия                   |
| Тип камеры сгорания               | Открытая                   |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Тип розжига                       | пьезоподжиг                |
| Температура горячей воды макс. °C | 70                         |
| Время нагрева до 75°C             | 72 мин                     |
| Давление на входе, атм            | 10 —                       |
| Гарантийный срок                  | 2 года                     |
| Управление                        | механическое               |
| Индикация                         | включения                  |
| Дисплей                           | Нет                        |
| Защита                            | от перегрева               |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| Количество анодов                 | 1                          |
| Газ-контроль                      | Да                         |
| Габаритный размер                 | 55/176/55см                |
| Вес                               | 95 кг                      |
| Присоединительный размер          | 3/4                        |
| Объем бака, л                     | 220 л                      |
| Способ установки                  | Вертикально                |
| Установка                         | Настенная                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.