

Описание товара Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ7



Характеристики

Вес, кг	774 кг
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Пуск	электростартер
Объем системы смазки	8 л
Объем системы охлаждения	7.6 л
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Рабочий объем двигателя	2.3 л
Число, расположение цилиндров	4, рядное
Номинальная мощность (двигателя)	44 кВт
Модель двигателя	WP2.3D48E200
Система охлаждения	жидкостная
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Датчик уровня топлива	да
Расход топлива при 100% нагрузке	10.4 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	5.2 л/ч
Топливо	дизель
Класс изоляции	Н
Производитель генератора	TSS

Модель генератора	TSS-SA-40
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Установленный аккумулятор	1*100 АН/V
Напряжение в системе электрооборудования	12 В
Система аварийной остановки	да
Модель панели управления	RGK600
Производитель панели управления	Lovato
Инверторная Функция сварки	нет
Длина	1600 мм
Ширина	690 мм
Высота	1160 мм
Гарантия	36 месяцев или 2000 моточасов
Мах мощность, кВт	44 кВт
Расход топлива, л/ч	7.8 л/ч
Страна сборки	Россия - Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.