

Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Gree FGR40Pd/D<2>Na-X

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_gree_fgr40pd_d_2_na_x



Описание

- Канальная сплит-система модели Gree FGR40Pd/DNa-X была разработана для больших административных и промышленных зданий, в которых необходимо перманентно регулировать микроклимат.
- Прибор укомплектован прочным стальным корпусом и надежно защищен от перепадов напряжения, поэтому долговечен и безопасен в эксплуатации.
- Оборудование может работать в автоматическом режиме.
- Канальные сплит-системы серии Gree Duct Inverter используются для нагревания или охлаждения воздуха в помещениях с большой площадью, поэтому нашли свое применение в просторных административных зданиях.
- Все модели из серии могут работать в автоматическом режиме и отличаются хорошей защитой от перегрева.
- Долговечные устройства удобны и безопасны в эксплуатации.
- Главные достоинства канальных кондиционеров Gree серии Duct Inverter:
- Инверторный компрессор современного поколения
- Работа в режимах обогрева и охлаждения
- Автоматическое поддержание заданной температуры

- Приток свежего воздуха
- Ночной режим
- Авторестарт
- Высокая мощность воздушного потока
- Низкое энергопотребление
- Интеллектуальная система разморозки
- Функция экономного обогрева
- Минимум шума при работе приборов

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	40 кВт
Мощность обогрева	43 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	15.4 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	13.9 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Gree Duct Inverter FGRPd/DNa-X
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим. режим осушения
Wi-fi управление	Нет
Уровень шума (внутренний блок), Дб	56
Уровень шума (внешний блок), Дб	66
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.6

Коэффициент эффективности COP	3.1
Диаметр газовой магистральной, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Расход воздуха, куб. м/ч	7000
Габаритный размер (внутреннего блока)	168x65x90см
Габаритный размер (внешнего блока)	94x143x32см
Вес (внешний блок)	126 кг
Вес (внутренний блок)	175 кг
ЦВЕТ	серый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой,
определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по
телефону у вашего менеджера.