

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Холодильные камеры «Polair» панель ППУ (S80мм.)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnoe-i-pishchevoe-oborudovanie/kholodilnye_kamery_polair_panel_ppu_s80mm



Описание

Холодильные камеры «Polair» панель ППУ (S80мм.)

Холодильные камеры «Polair» оперативно и качественно решают задачу охлаждения, заморозки и хранения большого объема продукции. Предназначены как для пищевых продуктов, так и для цветов, меховых изделий, заготовок и т.п. Профессиональные холодильные камеры POLAIR помогут надежно сохранить Ваши продукты в #REGION_NAME_DECLINE_PP#

Холодильная камера «Polair» панель ППУ представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из «сэндвич-панелей».

Камера состоит из половых, потолочных, стеновых панелей, дверного блока и угловых стоек. Панели состоят из слоя заливной теплоизоляции (пенополиуретана), покрытого с двух сторон листовым металлом. В производстве стеновых и потолочных панелей используется горячеоцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием.

Для половых панелей применяется горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2мм.

Окрашенный металл покрыт защитной полиэтиленовой плёнкой толщиной 70 мкм.
Торцевая часть панелей ограничена специальным профилем из ударопрочного ПВХ-пластика.

Конструкция профиля «шип-паз» позволяет легко соединять и разъединять панели между собой.
Панели изготавливаются на современном технологическом оборудовании, с использованием технологии залива ППУ под высоким давлением, что позволяет исключить возможность образования пустот, мостиков холода и обеспечить максимальную адгезию утеплителя к металлу.

По Вашему индивидуальному заказу камеры могут быть выполнены с внутренними перегородками, угловыми вырезами, несколькими дверными блоками. *Профессиональный способ соединения панелей «шип-паз» обеспечивает легкость и быстроту сборки и разборки.*

В зависимости от размера и характера использования камеры возможна комплектация различными типами дверей:

- распашной;
- откатной;
- контейнерной.

Конструкция петель позволяет устанавливать распашные двери как с правой, так и с левой стороны.

Замок двери камеры оборудован кнопкой для аварийного открытия двери с внутренней стороны.

Характеристики

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.