

Описание товара 06.07.2025

Наименование товара: Сплит-система AirGreen GRI/GRO-07 HG1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_airgreen_gri_gro_07_hg1



Описание

- Сплит-система AirGreen GRI/GRO-07 HG1 наделена самыми востребованными режимами и функциями у пользователей.
- Сплит-системы данной серии эффективно работают на охлаждение, обогрев и вентиляцию в помещениях.
- Внутренний блок имеет современный элегантный дизайн и гармонично дополнит любой интерьер. □ □
- Сплит-система способна работать в автоматическом режиме, управлять температурой в помещении во время сна человека и имеет функцию перезапуска с сохранением всех заданных параметров в случае отключения электроэнергии или при резких скачках напряжения в сети.
- Помимо прочих особенностей в данной серии доступны функции регулировки направления воздушного потока и защиты от холодного воздуха, режим осушения помещения и система против образования льда.
- Для управления всеми режимами и функциями в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.
- Наружный блок сплит-системы оснащен высокоэффективным компрессором постоянной производительности (неинверторным).
- Блок заправлен озонобезопасным фреоном R-410A, соответствующим европейским стандартам охраны окружающей среды.

- Особенности и преимущества □ AirGreen GRI/GRO-07 HG1: □
- Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) □
- Автоматическое поддержание температуры □
- Самодиагностика неисправностей □
- Ночной режим □
- Режим осушения □
- Пульт дистанционного управления □
- Таймер включения/выключения □
- Минимальный уровень шума внутреннего блока от 28 дБ □
- Тип хладагента R 410A □
- Регулировка скорости вращения вентилятора (3 скорости) □
- Возможность регулировки направления воздушного потока □
- Система против образования льда □
- Функция запоминания настроек □
- Теплый пуск

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	28
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.25 кВт
Мощность обогрева	2.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.63 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (внутреннего блока)	18.4 × 73 × 25.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 72 × 42.8 см
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес (внешний блок)	22.5 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	400
Вес	30.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.