

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система General ASHG14KMCC/AOHG14KMCC Standart**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_general_ashg14kmss_aohg14kmss_standart



Описание

В сплит-системе General серии Standart применен новейший гибридный высокоэффективный теплообменник и улучшенная геометрия крыльчатки. Общий лаконичный и изящный дизайн всех моделей линейки Standard позволяет выдержать единый стиль в нескольких помещениях.

Особенности и преимущества General ASHG14KMCC/AOHG14KMCC Standart:

- Индикация загрязнения фильтра
- Ионный дезодорирующий фильтр
- Яблочно-катехиновый фильтр
- Автоматическое осушение теплообменника
- Моющаяся панель
- Режим поддержания +10 °C на обогрев
- Режим повышенной производительности
- Бесшумная работа
- Мощный поток
- Инверторная технология V-PAM

- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Режим снижения энергопотребления
- Таймер комфортного сна
- Программируемый 24-часовой таймер
- Недельный таймер
- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Защита от предельных температур
- Самодиагностика

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.44
Коэффициент эффективности COP	3.83
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	4.2 кВт
Мощность обогрева	5.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.22 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.41 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	27 × 83.4 × 21.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 54.2 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес (внешний блок)	31 кг

Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	770
Вес	41 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.