

Описание товара 08.07.2025

Наименование товара: Сплит-система General ASHG12KXCA/AOHG12KXCA Nocria X

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_general_ashg12kxca_aohg12kxca_nocria_x



Описание

Уникальной новинкой в системе кондиционирования General Fujitsu являются два боковых вентилятора, добавленные к передней части внутреннего блока. Благодаря этой технологии почти идеальное рассеивание воздуха достигается за счет улучшенной циркуляции, которая распределяет температуру по всей комнате и избегает так называемых «мертвых зон» - мест, где в комнате теплее или холоднее. Кроме того, технология позволяет быстрее нагревать или охлаждать помещение. Датчик присутствия обнаруживает движение людей в помещении и меняет режим работы для дополнительной экономии энергии. Серия NOCRIA X обладает способностью работать от телефона или планшета, встроенным плазменным самоочищающимся фильтром и представляет собой полностью экологичный фреон R32.

Особенности и преимущества General ASHG12KXCA/AOHG12KXCA Nocria X:

- Автоматическая очистка фильтра. Фильтр периодически проходит через специальные щетки, удаляющие накопившуюся пыль в приемной камере
- Wi-Fi контроллер - Вы можете управлять работой кондиционера с помощью смартфона или планшета через приложение FGLair, доступное на Google Play и App Store

- Датчик присутствия людей в помещении. После активации этой функции кондиционер начинает отслеживать движение людей в помещении. Если в помещении нет людей, кондиционер переходит на режим меньшей производительности, а при возвращении людей система возобновляет работу в прежнем режиме
- Режим экономичного электропотребления. В режиме экономии система кондиционера регулирует максимальный рабочий ток, понижая энергопотребление и эффективно осушает воздух в помещении
- Плазменный фильтр. Собирает микрочастицы в воздухе за счет действия статического электричества
- Осушение теплообменника. Автоматически осушая компоненты внутреннего блока, система кондиционера предотвращает рост плесени и бактерий
- Индикатор загрязнения фильтра. Наличие индикатора помогает пользователю поддерживать работоспособность кондиционера и своевременно производить замену фильтров
- Dual Blaster - дополнительные боковые вентиляторы, позволяющие достичь заданных климатических параметров максимально быстро
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева. Установив кондиционер в данный режим, вы можете предотвратить выстуживание дома в зимнее время
- Автоматическое покачивание жалюзи. В зависимости от выбранного вами режима, контроллер устанавливает оптимальное положение жалюзи
- Двойное покачивание жалюзи. Жалюзи покачиваются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении
- Автоматическое регулирование воздушного потока. Под управлением контроллера кондиционера изменяется распределение потока воздуха в помещении в зависимости от изменения температурного режима
- Режим повышенной производительности. Этот режим включает внутренний блок кондиционера на максимальную производительность для быстрого достижения требуемой температуры в помещении
- Ночной режим (Sleep). Кондиционер обеспечивает максимально комфортные условия для сна, плавно понижая температуру воздуха на 4 градуса при работе на обогрев или повышая на 2 градуса в режиме на охлаждения
- Программируемый таймер с помощью которого можно задавать время включения и выключения кондиционера
- Автоматический перезапуск. В случае, если произойдет временное отключение или сбой в подаче электроэнергии, кондиционер сохранит настройки и возобновит работу в ранее установленном режиме
- Функция самодиагностики помогает быстро выявлять возможные неисправности кондиционера, а также сокращает время и расходы на их устранение.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	28
Страна производителя	Китай

Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Да
Коэффициент эффективности EER	5.09
Коэффициент эффективности COP	4.9
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.4 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.67 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.02 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	43
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	37.8 × 78.6 × 29.3 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 82 × 70.4 см
Вес (внутренний блок)	20 кг
Вес (внешний блок)	41 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	670
Вес	61 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.