

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель ДОН Стайл ВПГ-20М

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/gazovyy_protchnyy_vodonagrevatel_don_stayl_vpg_20m



Описание

- Проточный газовый водонагреватель Don Stail ВПГ завода Конорд обеспечит горячей водой в бытовых целях небольшой частный дом или квартиру в многоквартирном доме.
- Водонагреватель Дон Стайл способен поддерживать подачу воды в 10 л/мин, что достаточно для комфортного использования горячей воды для семьи из нескольких человек.
- В аппарате применена автоматическая электронная система зажигания, получающая питание от двух батареек типа R20 напряжением по 1,5 В.
- Комфортность пользования колонкой достигается благодаря включению водонагревателя простым открытием крана горячей воды.
- Особенности и преимущества □ ДОН Стайл ВПГ-20М: Автоматическое включение при открытии крана Стабильная и бесперебойная работа при минимальном давлении воды и газа Надежная автоматика безопасности ЖК дисплей для индикации температуры горячей воды Увеличенная надёжность и срок эксплуатации колонки (прочный медный теплообменник гарантирует быстрый нагрев воды до нужной температуры и долгий срок службы) Отключение при отсутствии достаточной тяги в дымоходе; погасании пламени на горелке; уменьшении потока воды; избыточном давлении воды в водопроводе; перегреве теплообменника.
- Современный, элегантный и компактный дизайн, который легко впишется в любой интерьер

Полностью автоматическая и электронезависима
Возможность работы при пониженном давлении газа
Высокий КПД ($\geq 84\%$)
Водонагреватель изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемым контролирующими органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную документацию.

Характеристики

Вес, кг	8.58 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Способ нагрева	Газовый
Страна производителя	Россия
Модель водонагревателя	ДОН Стайл ВПГ-М
Цвет	белый
Управление	механическое
Способ монтажа	настенный
Тип камеры сгорания	Открытая
Тип розжига	электроподжиг
Температура горячей воды макс. °C	80
Давление на входе, атм	0.25 — 8
Индикация	включения, нагрева
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	20 кВт
Присоединительный размер	1/2"
Газ-контроль	Да
Дисплей	Да
Гарантийный срок	2 года
Длина	19.1 см
Ширина	32.8 см
Высота	55 см
Защита	от перегрева
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.