

## Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Насос поверхностный Pedrollo CPm 158

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos\\_tsentrobeznyy\\_pedrollo\\_cpm\\_158\\_0\\_75\\_kvt](https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos_tsentrobeznyy_pedrollo_cpm_158_0_75_kvt)



### Описание

Производительный и эффективный центробежный насос модели Pedrollo CPm 158 оборудован современной комплектацией и отличается высокими рабочими характеристиками, стабильной работой и долгим эксплуатационным сроком. Рассматриваемый насос был изготовлен на итальянском заводе, производитель гарантирует высокое качество исполнения всех деталей.

### **Особенности и преимущества Pedrollo CPm 158:**

- Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса
- Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °C до +90°C
- Температура окружающей среды до +40°C
- Максимальное давление в корпусе насоса до 10 бар
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1

## Характеристики

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Тип насоса                                  | поверхностный               |
| Страна производителя                        | Италия                      |
| Макс. производительность, л/мин             | 90                          |
| Высота напора                               | 36 м                        |
| Максимальный напор                          | 36 м                        |
| Установка насоса                            | горизонтальная              |
| Глубина всасывания                          | 7 м                         |
| Страна сборки                               | Италия                      |
| Потребляемая мощность                       | 0.75 кВт                    |
| Повышение давления                          | да (дополнительная функция) |
| Гарантийный срок                            | 2 года                      |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                |
| Класс защиты                                | IPX4                        |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь           |
| Материал рабочего колеса                    | Нержавеющая сталь           |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                      |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные  |
| Качество воды                               | чистая                      |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 90                      |
| Материал корпуса                            | Чугун                       |
| Механизм насоса                             | центробежный                |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                       |
| Цвет                                        | синий                       |
| Вес                                         | 12 кг                       |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                          |
| Длина                                       | 19 см                       |
| Ширина                                      | 24 см                       |
| Высота                                      | 29 см                       |
| Глубина погружения, м                       | 25                          |
| Качество воды                               | Чистая                      |
| Макс. производительность, л/мин             | 5.4                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.