

Описание товара Сплит-система низкотемпературная Zanotti BGS11202F



Описание

- Сплит-система представляет собой комплект из блоков, в состав которого входят холодильный агрегат и испаритель, а также выносная панель управления. Кожухи компрессорно-конденсаторного агрегата изготавливается из стали с эпоксидным покрытием, а воздухоохладителя - из окрашенного алюминия.
- Эта модель предназначена для работы в низкотемпературном режиме, устанавливая равномерное охлаждение по всему объёму камеры размером до 8,5 м3.
- Теплообменные элементы собраны из гофрированных труб для значительного увеличения теплопередачи.
- Сплит-система оборудована автоматической аварийной сигнализацией загрязнения конденсатора, капиллярной системой для регулирования количества подачи хладагента.
- В изделии предусмотрена автоматическая разморозка горячим газом. Компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается на стене снаружи камеры, воздухоохладитель устанавливается на потолке внутри камеры.
- Агрегаты сплит-системы поставляются готовыми для эксплуатации (испытаны и заправлены фреоном).

Характеристики

Температура	Низкотемпер.(-12....-23 C)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	0.8
Масса, кг	67
Напряжение, В	220

Объем холодильной камеры, м3	8.5
Страна сборки	Италия
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.