

## Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Дренажный насос DAB VERTY NOVA 200

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/\\_dab\\_verty\\_nova\\_200](https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/_dab_verty_nova_200)



### Описание

- Назначение и основные характеристики Дренажный насос DAB VERTY NOVA 200 M-A предназначен для откачки до 7,6 м<sup>3</sup>/час грязной воды, содержащей твердые примеси диаметром до 5 мм
- Оборудование создает напор до 7,9 м и может погружаться на глубину до семи метров
- Диаметр отводящего патрубка 1,25"
- Масса изделия 4,2 кг
- Питание мотора – однофазное, напряжением 220 В, частота 50 Гц
- Описание и преимущества Основное преимущество насоса DAB VERTY NOVA 200 M-A плунжерного типа – конструкция плоского всасывающего патрубка, которая обеспечивает полное откачивание воды из дренажного колодца или подвала
- При работе в автоматическом режиме поплавковый выключатель поддерживает уровень жидкости в пределах от 4,5 до 11,5 см
- Полное осушение возможно только при управлении оборудованием в ручном режиме, при этом необходимо следить, чтобы мотор был выключен сразу, как будет удалена вся вода
- При работе в «сухом режиме» высок риск перегрева и выхода оборудования из строя
- Максимальная функциональность за приемлемую цену! Дренажный насос с встроенным поплавком купить можно как для использования в частных целях (удаления грунтовых вод из

подвалов, погребов, дренажных колодцев), так и для применения в бизнесе (отвод отработанной жидкости на автомойках, других производственных и сервисных предприятиях)

- Надежность конструкции и качество используемых материалов гарантирует длительный срок эксплуатации даже в сложных условиях с мутной водой
- 

## **Характеристики**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Тип насоса                           | Дренажный           |
| Номинальная мощность, (кВт)          | 0.2                 |
| Потребляемая мощность, (кВт)         | 0.3                 |
| Напряжение сети                      | 1 х 230 В ~         |
| Максимальная глубина погружения, (м) | 7                   |
| Длина сетевого шнура, (м)            | 10                  |
| Минимальный уровень осушения (мм)    | 2-3 в ручном режиме |
| Вес(кг)                              | 4.2                 |
| Объем(м3)                            | 0.015               |
| Макс. температура жидкости, (°C)     | 35                  |
| Материал корпуса                     | Технополимер        |
| Диаметр разъема соединения, (мм)     | 1"¼                 |
| Поплавок                             | Встроенный          |
| Свободный проход (мм)                | 5                   |
| Класс защиты двигателя (IP)          | IP X8               |
| Материал рабочих колес               | Технополимер        |
| Гарантия, (мес.)                     | 24                  |
| Защита от перегрева                  | Да                  |
| Защита от работы без воды            | Да                  |
| Частотное регулирование              | Нет                 |
| Встроенная автоматика                | Да                  |
| Класс изоляции                       | F                   |
| Тип                                  | Дренажный           |
| Размер пропускаемых частиц, (мм)     | 5                   |
| Присоединительный диаметр, (мм)      | Ду 32               |
| Вес, (кг)                            | 4.2                 |
| Гарантия, (мес)                      | 24                  |
| Макс. производительность, л/мин      | 7                   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.