

Описание товара Сплит система Mitsubishi

Electric MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VG2



Описание

Новая система кондиционирования воздуха «Премиум инвертор» MSZ-LN формирует высший премиальный сегмент на рынке климатической техники. В этой системе сочетаются изящный внешний вид, характерный для серии «Дизайн инвертор», и высочайшие технические характеристики, свойственные серии «Делюкс инвертор».

Серия «Премиум инвертор» имеет максимальный набор функций и возможностей, которые могут потребоваться самому взыскательному пользователю. Дизайн внутреннего блока MSZ-LN — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой.

Особенности Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VG2:

- Система "3D I-SEE"
- Dual Barrier Coating покрытие внутренних элементов
- Plasma Quad Plus фильтр
- Раздельное управление воздушными заслонками
- Подключение к мультисистемам MXZ
- Исполнение ZUBADAN
- Встроенный Wi-Fi интерфейс с возможностью управления напрямую посредством Wi-Fi роутера через «домашнюю сеть»
- Блокировка режима работы через беспроводный ПДУ
- Разъем CN104 для работы от внешнего сигнала (например «карта гостя»)
- Ночной режим работы устанавливаемый беспроводным ПДУ
- Специальное покрытие, предотвращающее оседание пыли

- Режим «дежурного отопления» +10°C в режиме нагрева 10 совместно с активацией недельного таймера (шаг задания температуры 1 °C)
- Отображение потребленной электроэнергии через Wi-Fi
- Серия работает на фреоне R32
- Пульт управления с подсветкой экрана. Цвет и тип пластика беспроводного пульта управления, поставляемого в комплекте, соответствует цвету внутреннего блока.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Таиланд
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	35
Охлаждение, кВт	3,5
Обогрев, кВт	4,0
Потребление при охлаждении, кВт	0,82
Потребление при обогреве, кВт	0,82
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, C	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	780
Хладагент	R32
Мак длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Плазменный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Wi-Fi	Да
Пульт Д/У	Есть
Цвет	Черный
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Сенсор движения	Да
Напряжение, В	220

Сила тока, А	9,9
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.