

Описание товара Кассетная сплит-система

Systemair Sysplit Simple Cassette C 12 HP Q



Описание

Кассетная сплит-система Systemair SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C HP Q создает все предпосылки для благоприятного климата в помещении. В систему встроен дренажный насос, который поднимает конденсированную влагу на высоту 700 мм. Воздушный поток может подаваться не только через все отверстия одновременно, но и через меньшее их количество. Давление регулируется положением заслонок.

Особенности и преимущества Systemair Sysplit Simple Cassette C 12 HP Q:

- Расширенный типоразмерный ряд
- Декоративная панель с обдувом 360°
- Автоматический привод воздушных заслонок
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 700 мм в компактных блоках и до 1200 мм в стандартных блоках
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт
- Гарантия 3 года
- ИК-пульт в комплекте

Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Площадь, м2	35

Охлаждение, кВт	3,52
Обогрев, кВт	3,96
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	750
Мах длина трассы, м	15
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Под армстронг	Да
Фильтры тонкой очистки	Есть
Гарантия	3 года
Панель	Опция
Потребление при охлаждении, кВт	1.16
Потребление при обогреве, кВт	1.22
Диапазон t на охлаждение, °C	-5...+49
Диапазон t на обогрев, °C	-5...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.