

Описание товара Циркуляционный насос

Unipump CP 25-40 130



Описание

Модель циркуляционного насоса Unipump CP 25-40 130 используется для создания качественной системы отопления или водоснабжения. Прибор выполнен из прочного чугуна и хорошо защищен от перегрева, поэтому долговечен и безопасен в эксплуатации. Оборудование укомплектовано «мокрым» ротором, отделенным от статора гильзой из нержавеющей стали. Устройство может работать в трех ступенях мощности.

Особенности рассматриваемой модели циркуляционного насоса Unipump:

- Высокая производительность
- Корпус изготовлен из чугуна
- Резьбовое присоединение
- Степень защиты IP44
- Горизонтальная установка
- РН перекачиваемой жидкости 7,0 – 9,5
- Тип рабочей жидкости: питьевая или техническая вода, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или длинноволоконистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла
- Максимальное содержание этиленгликоля - 50%
- Компактные размеры корпуса
- Долгий срок службы.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия

Макс. производительность, л/мин	48
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.72 кВт
Номинальная мощность	0.38 кВт
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Монтажная длина	130 мм
Вес	3 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	12.2 см
Ширина	13.4 см
Высота	13 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.