

Описание товара 15.07.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел РЭКО-6ПМ

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_6_-697068297



Описание

Электрический одноконтурный отопительный котел Российского производства РЕКО от производителя электрокотлов «РусНИТ» предназначенный для создания комфортных условий пребывания в жилых и производственных помещениях.

Электрокотел "РЕКО" отличается современным дизайном, надежной конструкцией (бак и тэны-нержавеющая сталь) и отличным функционалом (недельное программирование, счетчик расхода электроэнергии). Коммутация ТЭНов в котле осуществляется при помощи полупроводников — это гарантирует большой ресурс, бесшумную работу, исключает вероятность подгорания контактов и радиопомех. Устойчиво работают при пониженном напряжении. Допускается использование котла совместно с системами «теплый пол» (точность датчика 0,5 С).

Особенности и преимущества РЕКО-6ПМ:

- Интеллектуальная система управления котла
- Сбор и обработка данных о температурах теплоносителя и воздуха
- Контроль температуры теплоносителя в пределах от +5С до +85С
- Контроль температуры воздуха в пределах от -от +5С до +35С
- Счетчик расхода электроэнергии котла

- ЖК -дисплей
- Автоматическое управление группами ТЭНов
- Возможность ограничения потребляемой мощности
- Возможность плавной регулировки эффективной мощности
- Возможность калибровки электрокотла под заданное помещение
- Управление насосом в режимах автоматический и принудительный
- Предотвращение охлаждения теплоносителя ниже +5 град. Цельсия
- Поддержание заданных температурных режимов
- Недельное программирование
- Возможность управления с GSM модуля (опция)
- Обеспечение индикации параметров электрокотла
- Обнаружение аварийных ситуаций
- Каскадное управление

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	1
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	10
Площадь отопления, м2	60
Мах мощность, кВт	6
Min полезная мощность, кВт	2
Мах давление отопит контура , Атм	2,5
Min давление отопит контура , Атм	1,2
Расширительный бак	Да
Циркуляц. насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Регулировка мощности	Механическая
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Потребление, кВт/ч	4
Напряжение, В	220/380
Габариты (ВхШхГ), см	71,8х40х34
Высота, см	71,8
Ширина, см	40
Глубина, см	34

Вес, кг	32
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.