

Описание товара Настенный газовый котел

Kiturami Eco condensing-16R (18.6 kW)



Описание

Настенный газовый котел Kiturami Eco condensing-16R (18.6 kW) от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Страна	Корея
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	18,6
Min мощность, кВт	9,9
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	6,7

Мах расход природного газа, м3/ч	1,42
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/75
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	75
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	115
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	73x48,6x22
Вес, кг	37
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Дистанционное управление	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	73
Ширина, см	48,6
Глубина, см	22

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.