

Описание товара Газовый конвектор Hosseven

NHS-9



Описание

Описание газового конвектора Hosseven NHS-9

Напольный газовый конвектор Hosseven NHS-9 применяется для отопления частных домов, квартир, офисов, гаражей, складов, подсобных помещений и т. д. Hosseven NHS можно использовать даже там, где нет магистрального газа, поскольку этот газовый конвектор может работать не только на природном газе, но и от баллона.

Газовый обогреватель Hosseven NHS-9 не оборудован вентилятором, нагретый воздух распространяется по помещению естественным образом. Это происходит медленнее, чем с вентилятором, но при этом прибор работает бесшумно.

Регулировка температуры в конвекторе Хоссебен

На передней части газового конвектора Хоссебен справа расположена панель управления. На регуляторе температуры газового конвектора Hosseven 7 положений, обозначенных цифрами от 1 до 7. Положение 1 соответствует температуре в помещении 13°C, 2 — 17°C и так далее с шагом регулировки 3–4°C. При повороте регулятора на цифру 7 термостат будет поддерживать максимально возможную температуру 35°C.

В зависимости от заданных значений и температуры в помещении, термостат регулирует интенсивность горения пламени, а при необходимости полностью отключает подачу газа на основную горелку, при этом запальная горелка продолжает работать.

Конструкция и монтаж напольного газового обогревателя

Монтаж напольного газового обогревателя (конвектора) Hosseven NHSГазовый конвектор Hosseven

NHS

Коаксиальный дымоход

Отвод дымовых газов

Приток воздуха для горения

Минимальное расстояние 15 см

Максимальное расстояние 5 см

Уклон в сторону улицы 3°

Оконный блок

Монтаж напольного газового обогревателя Hosseven NHS достаточно прост для газового оборудования с дымоходом. В стене делается отверстие для установки коаксиального дымохода. Далее коаксиальная труба выводится наружу, отверстие вокруг нее герметизируется. Газовый конвектор устанавливается на пол (прибор оборудован устойчивыми ножками) с соблюдением указанных в инструкции расстояний.

Газовый конвектор Hosseven NHS оборудован закрытой камерой сгорания. Это означает, что из помещения, где установлен прибор, не расходуется воздух для горения. Он берется с улицы, туда же отводятся продукты сгорания газа.

Для отвода продуктов сгорания и подачи воздуха в камеру сгорания используется коаксиальный дымоход. Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию «труба в трубе». По внутренней трубе отводятся отработанные газы, а по зазору между наружной и внутренней трубами подается воздух для горения. Такое решение, во-первых, позволяет использовать один дымоход для двух целей (и, соответственно, делать одно отверстие в стене), а во-вторых повышает КПД газового конвектора благодаря тому, что отработанный воздух через стенку трубы нагревает входящий, и конвектор тратит меньше энергии на подогрев холодного уличного воздуха.

Особенности газового конвектора Hosseven NHS-9

Максимально быстрый обогрев помещения

Надежная итальянская арматура SIT

Пьезорозжиг, работающий от батареек

Термостат для поддержания заданной температуры

Набор для перехода на сжиженный газ в комплекте

Характеристики

Страна	Турция
Мощность, кВт	7.7
Тип камеры	Закрытая
Теплообменник	Сталь
Расход природного газа м³/ч	0.85
Расход сжиженного газа кг/ч	0.32
Площадь обогрева, м²	80

Габариты (ВхШхГ), мм	700x780x270
Высота, см	70
Ширина, см	78
Глубина, см	27
Вес, кг	24
Гарантия	1 год
Код производителя	412090

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.