

Описание товара Сплит-система AUX ASW- H36A4/FP-R1 AS-H36A4/FP-R1



Описание

Кондиционер AUX Prime On/Off обеспечивает комфортную циркуляцию воздушного потока. При охлаждении воздух направляется вверх, после чего оседает и создает приятную прохладу без резких температурных колебаний. При обогреве теплый поток подается вниз, чтобы как можно быстрее согреть пользователей.

Сплит-система работает тихо вне зависимости от настроек, поскольку внешний блок оснащен качественной изоляцией. Для дополнительного снижения уровня шума в кондиционере используются усовершенствованные электродвигатели и вентиляторы с крыльчатками большого диаметра.

Модели серии Standart выглядят современно и элегантно. «Исчезающий» большой дисплей подчеркивает инновационность техники.

Особенности и преимущества моделей AUX ASW-H36A4/FP-R1 AS-H36A4/FP-R1:

- Изящный и привлекательный корпус.
- Новейшие разработки.
- Уникальный итальянский дизайн.
- Многоступенчатая очистка воздуха для удаления микробов, пыли, аллергенов и обогащения витамином С.
- Оптимизированная подача воздушного потока.
- Работа на охлаждение и обогрев.
- Низкий уровень шума.
- Высокий класс энергоэффективности.
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin.

- Защита от перепада напряжения.
- Встроенная функция защиты от утечки фреона.
- Антикоррозийный корпус внешнего блока имеет цинковое покрытие.
- Функция «Антисквозняк».
- Режим осушения.
- Режим «Глубокий сон».
- Режим «TURBO».
- 3 Скорости вентилятора.
- Авторестарт.

Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	9 кВт
Мощность обогрева	9.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.22 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.09 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Wi-fi управление	Опция

Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	фильтр с витамином С, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения
Расход воздуха, куб. м/ч	1350
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.3 × 108.2 × 33 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 70 см
Вес (внешний блок)	70 кг
Вес (внутренний блок)	22 кг
Вес	92 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.