

## Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Колонный кондиционер Kentatsu KSFY70XFAN1/KSRY70HFAN1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kentatsu\\_ksfy70xfan1\\_ksry70hfan1](https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kentatsu_ksfy70xfan1_ksry70hfan1)



### Описание

Колонный кондиционер Kentatsu KSFY70XFAN1/KSRY70HFAN1 рекомендуется для охлаждения площади до 70 кв. метров. Прибор оснащен современным светящимся цифровым дисплеем, функцией работы по таймеру, что позволяет планировать время работы устройства, и экономить электроэнергию.

### **Особенности и преимущества Kentatsu KSFY70XFAN1/KSRY70HFAN1:**

- Автоматическое качание заслонок
- Управление скоростью вентилятора
- Осушение воздуха
- Функция «Комфортный сон»
- Фильтр высокой степени очистки
- Защита от нестабильности электропитания
- Защита от коррозии
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматическая оттайка инея

- Обнаружение утечки хладагента
- Работа по таймеру
- Автоматический выбор режима
- Автоматический перезапуск
- Цифровой дисплей

## Характеристики

Площадь помещения	70 кв. м.
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.35 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.81
Коэффициент эффективности COP	3.24
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1153
Габаритный размер (внутреннего блока)	24 × 51 × 169.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	36.3 × 84.5 × 70.2 см

Вес (внешний блок)	52.7 кг
Вес (внутренний блок)	34.7 кг
Вес	87.4 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.