

Описание товара Колонная сплит-система IGC

IPX-48HS/U



Описание

Колонный кондиционер IGC IPX-48HS/U обладает высоким уровнем экономичности при довольно высокой производительности. Помимо беспроводного пульта ДУ, прилагающегося в комплекте, на лицевой панели внутреннего блока установлена панель управления с дисплеем, при помощи которой пользователь может управлять всеми параметрами работы системы.

Особенности и преимущества IGC IPX-48HS/U:

- 3D воздушный поток и Turbo режим
- Японский компрессор
- Регулировка мощности и направления воздушного потока
- Таймер включения/выключения
- Функция самодиагностики
- Режим вентиляции
- Автоматическое поддержание температуры
- Беспроводной пульт в комплекте
- Функция авторестарта
- Универсальные наружные блоки для всех серий

Характеристики

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Площадь помещения	150 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Инвертор	Нет
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	12.2 Вт
Мощность обогрева	14.2 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.8 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.1 Вт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	57
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1743
Габаритный размер (внутреннего блока)	40 × 58 × 192.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 132 см
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	54 кг
Вес	155 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.