

Описание товара Напольный газовый котел Atem

Житомир-10 КС-Г-25



Описание

Дымоходный котел-колонка АТЕМ КС-Г-25 предназначен для обогрева жилых и небольших производственных помещений – до 250 м² – с автономной системой отопления открытого типа, а также для независимого от системы отопления производства технической горячей воды на две точки одновременного отбора. Данный отопительный прибор может работать как самостоятельно, так и в комбинации с другими отопительными устройствами, которые используют другие виды топлива.

Особенности:

- Очень высокая производительность второго контура (10 л/мин), тогда как в обычных напольных котлах небольшой мощности она составляет 4-6 л/мин
- Энергонезависимость (не требует подключения к электросети)
- Независимость блоков отопления и ГВС друг от друга (например летом работает только блок ГВС)
- Простота конструкции (малая вероятность поломки)
- Одно подключение газа и один дымоход
- Эстетичный внешний вид
- Жаротрубный теплообменник с каналами прямоугольного сечения и турбулизаторами из стали толщиной 2.5 мм, с антикоррозионным покрытием;
- Открытая камера сгорания;
- Газогорелочное устройство под управлением энергонезависимого газового клапана SitGroup Eurosit 630 (Италия) с подводом газовой магистрали сбоку справа;
- Микрофакельные горелки из нержавеющей стали Polidoro (Италия);
- Дверца в передней части устройства для розжига котла, замены батареек газовой колонки и технического обслуживания устройства;
- Датчик тяги;

- Котельный стрелочный термометр и цифровой термоиндикатор водонагревателя на фронтальной панели устройства;
- Патрубки подачи, обратки и подводы системы водоснабжения в задней части котла;
- Патрубки подачи, обратки в задней части котла и подводами к системе водоснабжения - снизу спереди;
- Ножки с винтовым регулированием высоты;
- Минеральная теплоизоляция корпуса прибора;
- Декоративный кожух из стали, окрашенный порошковой краской серебристо-белого цвета.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	25 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Украина
Страна сборки	Украина
Управление	механическое
КПД %	94
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	сталь
Материал вторичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	2.74
Температура теплоносителя, °C	60 — 90
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	10
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	5.7
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6

Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	48.7 см
Ширина	92.7 см
Высота	56 см
Вес	92 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.