

Описание товара Напольный конденсационный газовый котел Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E



Описание

Конденсационный котел последнего поколения **Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E** характеризуется несравненным качеством исполнением и имеет в оснащении передовую высокоинтеллектуальную систему управления. Такое устройство надежно защищено от всевозможных неполадок; его стильный элегантный внешний вид гармонично украшает любой интерьер.

Особенности и преимущества напольных газовых котлов Vaillant серии ecoCRAFT exclusiv:

Конструктивные особенности

- Использование высокоэффективной конденсационной технологии
- Модулирующая горелка диапазон мощности 18,5% до 100%
- Средний за отопительный период КПД 110%
- Низкий уровень выбросов NOx
- Встроенная коммуникационная шина eBus
- Система Pro-E (штучерная система электрических соединений)
- Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей (DIA-система)

Возможности установки

- Возможность использования воздуха для горения как из помещения так и снаружи
- Может использоваться в качестве теплогенератора в установках, обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды (в комбинации с водонагревателем)
- Блок котла поставляется полностью собранным

Оснащение

- Конденсационный теплообменник из специального сплава
- Модулирующая горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева бойлера
- Электрический розжиг и контроль за процессом горения
- Подключение любых регуляторов Vaillant с шиной eBus
- Место для встраивания регулятора
- Прилагаемые инструкции по монтажу и эксплуатации

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	800 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	80 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Германия
Управление	электронное
КПД %	105
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	8.5
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	40 — 85
Электропитание	220-240/1/50

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Дополнительная информация	отвод конденсата, тепловой предохранитель, горелка с предварительным смешением, приготовление горячей воды при помощи внешнего емкостного водонагревателя
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания
Функции	индикатор включения, термометр, модуляция пламени, электророзжиг
Особенности	дисплей
Габаритный размер	695 × 1285 × 1240 мм
Диаметр коаксиального дымохода	150/130 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1 1/2"
Вес	200 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.