

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Скважинный насос DAB S4 6/5 0.75HP M230/50 40L

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/\\_dab\\_s4\\_6\\_5\\_0\\_75hp\\_m230\\_50\\_40l](https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/_dab_s4_6_5_0_75hp_m230_50_40l)



### Описание

Отличительной особенностью насосов серии S4 (в отличие от насосов серии CS4) является применение нержавеющей стали в качестве материала для изготовления опоры электродвигателя, напорного патрубка и обратного клапана. Насос S4 поставляется со свободным концом кабеля. Кабель нужной длины присоединяется дополнительно с помощью заливной или термоусадочной муфты. Широкий диапазон выпускаемых фирмой DAB скважинных насосов S4 позволяет подобрать подходящий насос для абсолютно любого современного частного дома. Все насосы имеют встроенный обратный клапан и всасывающий фильтр, что исключает возможность попадания внутрь крупных частиц. Тепловая защита, встроенная в блок Control Box 4 надежно защитит насос от перегрузок.

40L- это двухполюсный асинхронный двигатель, детали которого, контактируют с водой, изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304L. Охлаждение и смазка шариковых подшипников обеспечиваются специальной жидкостью, одобренной для контакта с пищевыми продуктами. Статор с заменяемой обмоткой установлен в корпусе из нержавеющей стали AISI 304L, закрепленном стальными штифтами на верхней опоре двигателя. Он оснащен углеродно-керамическим механическим уплотнением.

Съемный кабельный разъем, кабель, сертифицированный в соответствии с требованиями ACS, WRAS и KTW, двигатель, пригодный для использования с частотно-регулируемым приводом (30-50 Гц). В однофазной версии с частотой 50 Гц конденсатор и защита от перегрузки, сбрасываемые вручную, находятся в электрической панели управления (ее можно заказать отдельно). В трехфазной версии защита должна быть обеспечена пользователем.

### **Особенности и преимущества DAB S4 6/5 0.75HP M230/50 4OL:**

- Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде
- Монтаж: вал двигателя – в вертикальном и горизонтальном положении
- Рабочие колеса из технополимера, в корпусе которых находятся износные кольца из нержавеющей стали
- Гильза насоса, вал, муфта для соединения с двигателем, встроенный всасывающий фильтр и защита кабеля выполнены из нержавеющей стали
- Опоры для всасывания и подачи из нержавеющей стали AISI 304 точного литья
- Съемный встроенный обратный клапан из технополимера или с пластиной из нержавеющей стали.

### **Характеристики**

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	140
Высота напора	30 м
Максимальный напор	30 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	DAB S4
Глубина погружения	250 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	8.4
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая

Допустимая температура жидкости, °С	0 — 40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	Обратный клапан
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	нержавеющая сталь
Вес	10.4 кг
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	9.9 см
Ширина	9.9 см
Высота	66.2 см

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.