

Описание товара Твердотопливный котел

Белкомін TIS 12 SMALL



Описание

TIS Small 12 это специально разработанный, энергонезависимый котел длительного горения с умеренной ценой для любых систем отопления («старого» и «нового» монтажа), работающий на дровах, торфе, угле и древесных отходах. Оснащен ручным регулятором тяги. Применение новых уникальных инновационных технологий и конструкторских особенностей в котле, позволяет получить максимум тепловой энергии от сжигаемого топлива. Применена разработанная для классических котлов (TIS PRO, TIS PLUS) и котлов премиум-класса (TIS UNI) система подачи воздуха в камеры сгорания, которая обеспечивает максимальный дожег выделяемых при горении топлива газов. Тем самым достигается высокий КПД и увеличивается цикл работы котла на одной загрузке до 8 ч. Отличительная черта этого котла — это традиционно отличное качество, вместительная топка, удобные широко открывающиеся двери, чугунные колосники, компактность и простота в использовании по сравнению с аналогичными, недорогими котлами, производимыми в Европе и России.

Особенности и преимущества Белкомін TIS SMALL 12:

- Номинальная мощность 6-12 кВт
- Котёл изготовлен из европейской высокопрочной котловой стали марки P265GH толщиной 4мм
- Чистка и обслуживание котла, включая теплообменник, проводятся с передней части котла
- Порошковое покрытие обшивки котла
- Теплоизоляция котла 50 мм
- Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания
- Широкий угол раскрытия дверей
- Котел оснащен ручным регулятором тяги
- Коэффициент полезного действия, при номинальной мощности, не менее 82%

Котел предназначен:

- Для использования в частных домах в системах с открытым расширительным баком (с естественной циркуляцией)
- В небольших топочных административно-хозяйственных зданий
- Приготовления горячей воды совместно с водонагревателем

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Белкомін TIS SMALL
Отапливаемая площадь	120 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Уголь
Страна производителя	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Управление	механическое
КПД %	82
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход основного топлива, кг/час	2.7
Температура теплоносителя, °С	45 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2.5
Цвет	оранжевый
Гарантийный срок	2 года
Особенности	Объем воды в котле 30 л.
Диаметр дымохода	108 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	59 см

Ширина	38 см
Высота	109 см
Вес	146 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.