

Описание товара 23.07.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел RUGAS ALMAZ КСГ-12.5 кВт EUROSIT-630**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj_gazovyj_kotel_rugas_almaz_ksg_125_kvt_eurosit_630



Описание

Стальной газовый котел RUGAS серии ALMAZ КСГ EUROSIT-630 состоит из эргономичной облицовки инновационного дизайна, высококачественного газогорелочного устройства, прочного теплообменника, и эффективного тягостабилизатора.

Конструкция облицовки предусматривает свободный и легкий доступ к органам управления, что выражено в наличии легкосъемной двери. Данная особенность позволяет без труда регулировать температуру и дает свободный доступ к ГГУ для сервисного обслуживания. Также легкосъемной является крышка облицовки, что позволяет иметь доступ к турбулизаторам и жаровым трубам теплообменника, который необходим для ежегодной чистки котла. Газогорелочное устройство состоит из высококачественных комплектующих итальянских производителей SIT и Polidoro, давно зарекомендовавших себя на рынке бытового газового оборудования.

Основой теплообменника котла является трубный пучок, состоящий из стальных трубных досок толщиной 3 мм и стальных труб с толщиной стенки также 3 мм. Теплообменник имеет цилиндрическую форму, за счет чего способен выдерживать большее давление. Котел имеет возможность работать в системе отопления с давлением 3 атм.

Тягостабилизатор конструктивно выполнен таким образом, что позволяет котлу продолжать работу даже при кратковременном задувании воздуха в дымоход например при порывах ветра. При более длительном отсутствии тяги (1-2 мин) в дымоходе, произойдет отключение котла по сигналу от датчика завала тяги, расположенного на тягостабилизаторе. Что гарантирует безопасность владельцев и их семей.

Особенности и преимущества RUGAS ALMAZ КСГ-12.5 кВт EUROSIT-630:

- Простая и надежная конструкция
- Гарантия качества - 5 лет
- Толщина металла теплообменника – 3 мм
- Рабочее давление в системе до 3 атм
- Стабильное горение при тяге от 4 до 40 Па
- Итальянские комплектующие
- Быстрый разогрев системы
- Отсутствие конденсата
- Удобство использования и обслуживания
- Ремонтопригодность
- Срок службы котла – 20 лет

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	125 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	12.5 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Модель котла	RUGAS ALMAZ КСГ
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
КПД %	90
Энергонезависимый	Да

Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	1.5
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	40 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	серый графит
Гарантийный срок	60 мес.
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	48.4 см
Ширина	41.3 см
Высота	75 см
Вес	63 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.