

# Описание товара Настенный газовый котел

## Italtherm City Class 40 F



### Описание

Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS F - это новый уровень комфорта и эффективности для Вашего дома! Предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка котла, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел CITY CLASS F имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

В конструкцию отопительного аппарата включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения. Это удобно, практично и экономит Ваши средства на покупку отдельного водонагревателя.

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

### **Особенности и преимущества Italtherm City Class 40 F:**

- Фильтр на входе воды в котел

- Функция антифриз для контуров ГВС и отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом

## **Характеристики**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Тип котла                                  | газовый                |
| Отапливаемая площадь                       | 400 кв. м.             |
| Кол-во контуров                            | двухконтурный          |
| Камера сгорания                            | закрытая               |
| Мощность                                   | 40 кВт                 |
| Установка                                  | Настенная              |
| Конденсационный                            | Нет                    |
| Модель котла                               | Italtherm City Class F |
| Вид топлива                                | Природный газ          |
| Страна производителя                       | Италия                 |
| Страна сборки                              | Италия                 |
| Способ установки                           | Вертикально            |
| Управление                                 | электронное, дисплей   |
| КПД %                                      | 90.9                   |
| Энергонезависимый                          | Нет                    |
| Материал первичного теплообменника         | медь                   |
| Материал вторичного теплообменника         | нержавеющая сталь      |
| Встроенный бойлер                          | Нет                    |
| Встроенный расширительный бак              | Да                     |
| Встроенный циркуляционный насос            | Да                     |
| Расход природного газа куб. м/час          | 4.1                    |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20                     |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Температура теплоносителя,<br>°C                     | 35 — 80                                 |
| Температура в контуре ГВС,<br>°C                     | 35 — 55                                 |
| Производительность горячей<br>воды при t 25°C, л/мин | 20.3                                    |
| Производительность горячей<br>воды при t 30°C, л/мин | 17                                      |
| Электропитание                                       | 220-240/1/50                            |
| Макс. давление воды в<br>контуре отопления, бар      | 3                                       |
| Дополнительная информация                            | Объем расширительного бака 10<br>литров |
| Цвет                                                 | белый                                   |
| Гарантийный срок                                     | 2 года                                  |
| Защита                                               | газ-контроль, защита от перегрева       |
| Особенности                                          | ЖК дисплей                              |
| Диаметр коаксиального<br>дымохода                    | 60/100 мм                               |
| Патрубок подключения<br>контура ГВС                  | 1/2"                                    |
| Патрубок подключения<br>контура отопления            | 3/4"                                    |
| Патрубок подключения газа                            | 3/4"                                    |
| Длина                                                | 32.4 см                                 |
| Ширина                                               | 40 см                                   |
| Высота                                               | 72.7 см                                 |
| Вес                                                  | 36.5 кг                                 |
| Видео                                                | //www.youtube.com/embed/CSO-<br>il45GR0 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.