

# Описание товара Циркуляционный насос Wilo-Yonos PICO 25/1-4



## Описание

Циркуляционный насос Wilo-Yonos PICO 25/1-4 - это высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором, резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, встроенным электронным регулированием мощности.

## **Особенности Wilo-Yonos PICO 25/1-4:**

- Максимальный КПД за счет технологии ЕСМ
- Высокоэффективный насос специально для коттеджей и двухквартирных домов, а также для домов с двумя-шестью квартирами.
- Мин. потребляемая мощность всего 4 Вт
- Предварительно выбираемые виды регулировки для оптимального согласования нагрузки  $\Delta p$ -с (перепад давления постоянный),  $\Delta p$ -v (перепад давления переменный)
- Встроенная защита двигателя
- Светодиодный индикатор для настройки заданного значения и индикации текущей потребляемой мощности в ваттах
- Функция отвода воздуха из полости ротора
- Быстрое электроподключение с Wilo-Connector
- Гибкие возможности монтажа благодаря компактной конструкции
- Очень высокий пусковой крутящий момент для безопасного пуска

## Характеристики

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Тип насоса           | циркуляционный |
| Страна производителя | Германия       |

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. производительность,<br>л/мин             | 42                                                                                 |
| Высота напора                                  | 4 м                                                                                |
| Максимальный напор                             | 4 м                                                                                |
| Установка насоса                               | горизонтальная/вертикальная                                                        |
| Страна сборки                                  | Германия                                                                           |
| Потребляемая мощность                          | 20 Вт                                                                              |
| Номинальная мощность                           | 20 Вт                                                                              |
| Пропускная способность,<br>куб. м/час          | 2.5                                                                                |
| Тип ротора                                     | мокрый                                                                             |
| Электроснабжение                               | 220-240/1/50                                                                       |
| Материал вала                                  | Нержавеющая сталь                                                                  |
| Материал рабочего колеса                       | Пластик                                                                            |
| Макс. рабочее давление                         | 10 атм                                                                             |
| Качество воды                                  | чистая                                                                             |
| Допустимая температура<br>жидкости, °C         | -10 — 110                                                                          |
| Материал корпуса                               | Чугун                                                                              |
| Дополнительная<br>информация                   | плавная регулировка, автоматический<br>режим работы, дисплей, панель<br>управления |
| Механизм насоса                                | центробежный                                                                       |
| Допустимая температура<br>окружающей среды, °C | до 40                                                                              |
| Цвет                                           | серый                                                                              |
| Габаритный размер                              | 160 × 180 × 81 мм                                                                  |
| Монтажная длина                                | 180 мм                                                                             |
| Вес                                            | 2.2 кг                                                                             |
| Диаметр выходного<br>отверстия                 | 1½"                                                                                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.