

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП General Electric LP 20-31 without battery

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_general_electric_lp_20_31_without_battery



Характеристики

Полная мощность	20 кВА
Активная мощность	16 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	300 В
Макс. входное напряжение	470 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Модель	General Electric LP 20-31 without battery
Тип аккумулятора	Valve Regulated Lead Acid
Номинальное входное напряжение	300-470

Номинальный диапазон входного напряжения	300 - 470 В
Входной коэффициент мощности	0.95
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	1 %
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Точность выходного напряжения	1 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	5:1
КПД в режиме работы от электросети	92 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Valve Regulated Lead Acid
Время автономной работы (50% нагрузка)	25 мин
Время автономной работы (100% нагрузка)	10 мин
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	-10 до +40 °C
Класс защиты	IP20
Уровень шума	50 дБ
Габаритные размеры ИБП	410x1190x890 мм
Масса	150 кг
Безопасность	EN 50091-1. IEC 62040-1. IEC 950. ГОСТ-Р МЭК 60950-2002
Страна происхождения	Швейцария

Гарантия

2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.