

## Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Модульный ИБП Kehua MR33400 (MR33100-J)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/modulnyj\\_ibp\\_kehua\\_mr33400\\_mr33100\\_j](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/modulnyj_ibp_kehua_mr33400_mr33100_j)



### Характеристики

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Полная мощность                           | 400 кВА                   |
| Активная мощность                         | 400 кВт                   |
| Фазы на входе                             | 3 фазы                    |
| Фазы на выходе                            | 3 фазы                    |
| Форм-фактор                               | модульный                 |
| Модель                                    | Kehua MR33400 (MR33100-J) |
| Номинальный диапазон входного напряжения  | 138-485 В                 |
| Входной коэффициент мощности              | $\geq 0.99$               |
| Диапазон входной частоты                  | 40-70 Гц                  |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | $\leq 1.5 \%$             |

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное выходное напряжение        | 380/400/415 В                                                                           |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line)                                                        |
| Форма выходного напряжения             | Синусоидальный сигнал                                                                   |
| Выходная частота                       | 50/60 Гц                                                                                |
| Выходной коэффициент мощности          | 1                                                                                       |
| Перегрузочная способность              | 60 мин. $\leq$ 110, 10 мин. $\leq$ 130, 1 мин. $\leq$ 150,<br>200 мс $\leq$ 200         |
| Наличие байпас                         | да                                                                                      |
| Диапазон напряжений байпас             | -15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее), +15%(+10%/+20% устанавливается на дисплее) |
| Наличие встроенных аккумуляторов       | нет                                                                                     |
| Тип аккумуляторных батарей             | Valve Regulated Lead Acid                                                               |
| Ток заряда                             | Nx10 (N                                                                                 |
| Интерфейсные порты                     | RS 485, RS 232, сухие контакты, Modbus                                                  |
| Температура эксплуатации               | 0 - 40 °C                                                                               |
| Уровень шума                           | меньше 70 дБ                                                                            |
| Габаритные размеры ИБП                 | 1200x1000x2000 мм                                                                       |
| Масса                                  | 480 кг                                                                                  |
| Страна происхождения                   | Китай                                                                                   |
| Гарантия                               | 2 года                                                                                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.