

Описание товара Витрина холодильная Dazzl

Galaxy 080 150 вентилируемая пресссервы



Описание

Холодильная витрина **Dazzl Galaxy 080 125** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным контроллером управления и запасной камерой. Рабочая поверхность и базовые поддоны выполнены из нержавеющей стали.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9005, 9006, 1015, 1016, 3004, 3020, 5017, 6018 и 7024.

Холодильный агрегат и боковины в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Динамическая система охлаждения
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
- Закалённое стекло на гидролифтах
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ)
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Усиленная деревянная упаковка
- Степень защиты: IP 20

Дополнительные характеристики: □

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °C

○ Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%

- Глубина выкладки: 800 мм
- Высота загрузки: 150 мм
- Мощность нагревательных элементов: 0,7 кВт
- Холодопроизводительность 0,9 кВт*
- Нагрузка на полку: 3 кг/м
- Объем загрузки: 0,17 м³
- Максимальный уровень шума: 69 дБа
- Высота запасной камеры: 200 мм
- Ширина с боковинами: 1490 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Электрооттайка
- Боковины со стеклопакетом: левая / правая
- Дополнительный термометр
- Стыковочный комплект
- Делители: ☐
 - Перегородка
 - Перегородка полнопрофильная
 - Делитель полноформатный
 - Комплект соединитель в линию
- ☐ Светодиодная подсветка основной зоны (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (4000K)
- Полка для весов
- Комплект шторок
- Двухступенчатые поддоны
- Соленоидный вентиль

*Холодопроизводительность при температуре кипения -10 °С, температуре конденсации 45 °С.

*☐☐ *Вес витрины указан с учетом боковых панелей.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.

Характеристики

Тип	холодильная
Конструкция	закрытая
Температурный режим	от -5 до 5 °С

Применение	общего назначения, охлажденная рыба, охлажденное мясо, полуфабрикаты
Охлаждаемая площадь	1.14 м²
Объем	170 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	1420 мм
Глубина	1030 мм
Высота	1240 мм
Вес (без упаковки)	173 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.