

Описание товара Льдогенератор NTF SL 60 A



Описание

Льдогенератор **NTF SL 60 A** используется в барах, гостиницах, ресторанах, кафе и на производствах для приготовления льда гурме, который применяется для охлаждения прохладительных напитков и емкостей с жидкостями. Форма кубика подходит для стаканов любой формы. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite.

Особенности:

- Электромеханическое управление
- Изолированная выдвижная дверь
- Съемные боковые панели
- Боковые решетки для лучшей вентиляции
- Переключатель "ON-OFF"
- Внутренняя изоляция бункера без хлорфторуглеродов (HCFC)
- Съемный и очищаемый внешний фильтр
- Климатический класс: Тропический (Т)
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

Дополнительные характеристики:

- Размер кубика: 35x31x31 мм
- Вес кубика: 17 г
- Производительность:
 - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 29 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 21 °C и водопроводной воды 15 °C: 37 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 10 °C и водопроводной воды 10 °C: 42 кг/сутки

- Расход воды: 5,1 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °C
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Высота ножек: 5 мм
- Габариты в упаковке: 440x520x860 мм

** Размеры указаны без учета высоты ножек.*

Характеристики

Тип льда	гурме лед
Производительность	32 кг/сутки
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Накопитель льда	с бункером
Вместимость бункера	9 кг
Охлаждение	воздушное
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.35 кВт
Ширина	387 мм
Глубина	465 мм
Высота	687 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Вес (с упаковкой)	44 кг
Страна производства	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.