

Описание товара Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 2400x2600 (80мм)



Описание

- Дверной блок для холодильной камеры Профхолод откатная дверь 2400x2600 (80мм) незаменим для поддержания нужной температуры в любом помещении: терминале, холодильной/морозильной камере, крупном складе.
- Все двери линейки отличаются высоким качеством, прочностью и ударостойкостью.
- Преимущества и функциональные характеристики: размеры светового проема доходят до 3000 мм; пластиковые комплектующие отличаются морозоустойчивостью и безопасны для хранения любой продукции; наполнитель двери – пенополиуретан жесткого типа (плотностью 50 кг/м³); дверной лист из нержавеющей стали; направляющие двери выдерживают большую нагрузку – до 200 кг; фурнитура создана европейскими проверенными производителями; боковые направляющие устанавливаются на сэндвич-панели, что обеспечивает защиту конструкции от попадания посторонних предметов.
- Конструкция двери: ролик из латуни – 90 мм; фурнитура Kide (Испания), ColdTech (Италия); упор и нижний ролик из стали; дверь оснащена уплотнителем (резина EPDM); полиэтиленовая пленка для защиты дверного полотна во время транспортировки.
- Дополнительные опции и возможности: ПЭНы обогрева для двери и рамы; установка замка; изготовление окна в дверном полотне (из пластика); дверной порог, оснащенный подогревом; большой выбор размеров позволяет изготовить дверь по индивидуальному заказу; выбор любого цвета двери из каталога RAL; изготовление модели из любого материала на выбор: окрашенная полимерной краской сталь (каталог RAL), нержавеющая сталь марки AISI 304 и AISI 430, оцинкованная сталь, неокрашенная оцинкованная сталь, пищевая сталь с ламинированным покрытием; комплект фурнитуры для установки изделия к кирпичной стене; установка привода и обогреваемого пандуса; изготовление с порогом/без порога; толщина

двери: 120/100/80 мм; выбор температурного режима (низкий/средний).

Характеристики

Страна	Россия
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Размер светового проёма	2400x2600
Толщина стенки корпуса	80 мм
Наполнитель сэндвич-панелей	пенополиуретан
Высота, мм	2600 мм
Ширина, мм	2400 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.