

Описание товара Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL012Z011



Описание

Низкотемпературная сплит-система **Rivacold STL012Z011** серии ST предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

В комплект поставки входят подставки для установки на пол.

Особенности:

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочно-напольный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 25 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1848 Вт
 - Объем камеры: 17,4 м³
 -

- Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1459 Вт
 - Объем камеры: 12,8 м³
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1175 Вт
 - Объем камеры: 8,3 м³
- Температура окружающей среды: 32 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1657 Вт
 - Объем камеры: 14,9 м³
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1310 Вт
 - Объем камеры: 11 м³
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 1059 Вт
 - Объем камеры: 7,1 м³
- Температура окружающей среды: 43 °C
 - Температура в камере: -15 °C
 - Холодопроизводительность: 1407 Вт
 - Объем камеры: 10,9 м³
 - Температура в камере: -20 °C
 - Холодопроизводительность: 1112 Вт
 - Объем камеры: 8 м³
 - Температура в камере: -25 °C
 - Холодопроизводительность: 906 Вт
 - Объем камеры: 5,3 м³
- Мощность компрессора: 1,15 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 2587 м³/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Габариты в упаковке: 1000x780x650 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 1230 м³/час
 - Количество вентиляторов: 2
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Длина выброса струи воздуха: 3,5 м
 - Газовое расширение: TRV
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Габариты в упаковке: 1240x460x270 мм
- Номинальный ток: 6,7 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 10 м

- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -25 до -15 °C
Холодопроизводительность	от 722 до 1459 Вт
Объем холодильной камеры	от 3.3 до 10.6 м³
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.22 кВт
Ширина внешнего блока	800 мм
Глубина внешнего блока	560 мм
Высота внешнего блока	460 мм
Ширина внутреннего блока	1106 мм
Глубина внутреннего блока	433 мм
Высота внутреннего блока	188 мм
Вес общий (без упаковки)	88.5 кг
Вес общий (с упаковкой)	107.5 кг
Страна производства	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.