

Описание товара Канализационная установка

Grundfos Sololift 2 WC-3



Описание

Канализационная установка Grundfos Sololift2 WC-3 - это уникальная серия компактных канализационных насосных установок, облегчающих слив стоков с любой бытовой сантехники вне зависимости от системы самотёчного дренажа. Установки собирают и откачивают сточные воды через тонкий нагнетательный трубопровод (>23мм) к следующей переливной трубе - на высоту до 6 м или на расстояние 100 м.

Дополнительный туалет и полноценная ванная комната в мансарде или подвале больше не будут лишь мечтой, благодаря использованию SOLOLIFT2.

Серия состоит из 5 компактных вариантов насосных установок для отведения бытовых сточных вод. 3 установки WC-1, WC-3 и CWC-3 спроектированы для откачивания сточных вод из туалета и прочей сантехники. 2 установки C-3 и D-2 спроектированы для откачивания серых стоков из нескольких объектов.

Число в условных обозначениях моделей означает возможное количество дополнительных впускных патрубков. SOLOLIFT2 спроектирован в соответствии с нуждами профессионалов, а следовательно, обеспечивают высокую надёжность, простоту и чистоту при сервисном обслуживании.

Установки готовы к использованию со штекером и работают в полностью автоматическом режиме при подаче воды в бак.

Особенности Grundfos Sololift2 WC-3:

- Насосное решение упрощающее установку;
- Наличие инструкции по установке;
- Самая высокая надёжность благодаря высоким эксплуатационным характеристикам режущего элемента и двигателя;
- Быстрое, простое и чистое сервисное обслуживание – не нужно снимать агрегат с места

установки;

- "Сухое" исполнение двигателя и всех соответствующих обслуживаемых деталей делает ремонтные работы и техобслуживание простым и чистым;
- Простой доступ к реле контроля уровня, доступ для технического обслуживания;
- Герметичная система со сварным баком, отсутствие протечек в случае обратного течения;
- Отсутствие неприятных запахов благодаря выпускному клапану и угольному фильтру;
- Не требующая технического обслуживания конструкция бака снижает риск образования осадка и засорения;
- Установка обладает стойкостью горячей воде до 90 °С в течение 30 минут;
- Сверхкомпактная конструкция;
- Низкие уровни пуска позволяют установить современные плоские душевые поддоны;
- Возможность выбора направления выпускного отверстия (вверх и в сторону);
- Простая установка и замена впускных соединительных патрубков с регулируемой высотой;
- Возможность выбора до 4 впускных патрубков и 6 напорных трубных соединений;
- Все установки одобрены по стандартам LGA, VDE, EMC, GOST.

Характеристики

Вес, кг	7.3 кг
Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Дания
Высота напора	8.94 м
Максимальный напор	8.94 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Сербия
Потребляемая мощность	620 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	149
Число водозаборных точек	4
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	0 — 50
Материал корпуса	Пластик
Цвет	белый
Габаритный размер	452 × 347 175 мм
Вес	7.3 кг
Длина сетевого шнура	1.2 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	грязная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.