

Описание товара Стабилизатор напряжения

Вольт engineering Ампер Э 9-1/40 v2.1



Характеристики

Количество фаз	Однофазный стабилизатор
Номинальная мощность, кВА/кВт	9.0
Рабочий ток, А	40
Количество ступеней стабилизации	9
Тип ключа	симистор
КПД стабилизатора не ниже, %	98
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт	35
Номинальное выходное напряжение, В	220
Диапазон стабилизации, В	160-260
Точность в диапазоне стабилизации, %	4.5
Время реакции на изменение входного напряжения, мс	20
Частота питающей сети, Гц	45-65
Измерение входного тока и полной мощности	есть

Ограничение тока КЗ и перегрузки	входной автоматический выключатель с В-характеристикой электромагнитной защиты
Байпас	электронный
Микроконтроллерное управление	есть
Анализатор сети и состояния стабилизатора	есть
Принудительное охлаждение	двухскоростной вентилятор
Дублирующая защита от перенапряжений	есть
Входной дроссель	есть
Выходной дроссель	нет
Защита от перегрева	есть
Регулировка напряжения на выходе, В	нет
Регулировка нижнего порога отключения, В	нет
Задержка на включение, с	10
Серия	ВОЛЬТ АМПЕР v2.1
Тип стабилизатора	электронный
Тип подключения	клеммный
Максимальное входное рабочее напряжение, В	285
Минимальное рабочее входное напряжение, В	135
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм ²	6
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм ²	30
Габаритные размеры, мм, не более	460x275x175
Гарантия, лет	5
Вес с упаковкой, кг, не более	21
Габаритные размеры упаковки, мм, не более	492x293x187

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.