

Описание товара Холодильная сплит-система

Belluna P205 Frost (R507)



Описание

Холодильная сплит-система **Belluna P205 Frost (R507)** используется на предприятиях общественного питания, торговли и других объектах различных отраслей для поддержания необходимого температурного режима в соответствующей холодильной камере. Модель состоит из наружного блока, внутреннего блока – воздухоохладителя и выносного щита управления. Наружный блок имеет корпус, теплообменник, двигатель с крыльчаткой, соленоид перепуска компрессора, смотровое окно, фильтр осушитель, запорные вентили, сервисные порты давления, автоматику, защитную решетку и крышку для вентиля, воздухоохладитель оснащен системой вентиляторов с защитными решетками, щит – откидной прозрачной защитной крышкой.

Особенности:

- Высокоэффективный ротационный компрессор GMCC / Toshiba
- Зимний комплект (РДК) с трубчатым электронагревателем (ТЭНом) подогрева картера компрессора
- Защита по высокому давлению, контроль утечки хладагента, дополнительная защита компрессора от перегрева
- Отделитель жидкости перед компрессором для защиты от гидроудара жидким фреоном и выхода его из строя
- Автомат защиты по высокому току
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Экологически безопасный хладагент □R507a □
- Низкое энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Не требующие пайки и открытого огня вальцовочные соединения труб
- Монтаж щита управления на удобном расстоянии от рабочего блока

- Уличный монтаж наружного блока без необходимости установки защитного козырька
- Надежность, комфорт и длительный срок эксплуатации
- Дросселирующее устройство: терморегулирующий вентиль в воздухоохладителе
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Параметры эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды:
 - Наружный блок: от -40 до 45 °C
 - Щит управления: от -5 до 35 °C
 - Параметры холодильной камеры:
 - Плотность загрузки: 250 кг/м³
 - Максимальная температура загружаемого продукта: 25 °C
 - Суточный оборот: 10%
 - Минимальная толщина полиуретановой теплоизоляции: 100 мм
- Холодопроизводительность соответственно температуре в холодильной камере при внешней температуре 30 °C / рекомендуемый объем камеры при толщине полиуретановой изоляции 100 (80) мм:
 - 5 °C: 2,805 кВт / 40 (35) м³
 - 0 °C: 2,314 кВт / 29 (26) м³
 - -5 °C: 1,902 кВт / 21 (18) м³
 - -15 °C: 1,385 кВт / 11 (10) м³
 - -18 °C: 1,201 кВт / 8,5 (7,5) м³
 - -20 °C: 1,106 кВт / 8 (7) м³
 - -25 °C: 0,853 кВт / 5,5 (4,5) м³
- Энергопотребление: 1,1 кВт·ч
- Максимальная потребляемая мощность: 1,1 кВт
- Номинальная сила тока: 5 А
- Средний срок службы: 7 л.
- Масса хладагента:
 - Заводская заправка: 1,4 кг
 - Дозаправка при увеличении стандартной длины трассы: 20 г/м
- Диаметр соединений при стандартной длине трассы:
 - Жидкостная линия: 1/4" (6,35 мм)
 - Газовая линия: 1/2" (12,7 мм)
- Максимальный перепад высот: 7000 мм
- Длина трассы:
 - Стандартная: 18000 мм
 - Максимальная: 25000 мм
- Минимальный зазор при монтаже наружного блока:
 - Слева и сзади: 300 мм
 - Справа и сверху: 600 мм

◦ Спереди: 2000 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Дистанционный мониторинг работы через смартфон или планшет с помощью русскоязычного приложения при наличии сети Wi-Fi
- ☐ Дополнительная вибро-шумоизоляция наружного блока

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	220 В
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -25 до 5 °С
Ширина внутреннего блока	752 мм
Глубина внутреннего блока	448 мм
Высота внутреннего блока	247 мм
Ширина внешнего блока	770 мм
Глубина внешнего блока	300 мм
Высота внешнего блока	555 мм
Хладагент	R507a
Бренд	Belluna

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.