

Описание товара Сплит-система Ferrum

FIS24F2/FOS24F2 Force



Описание

Ferrum Force – это классическая модель кондиционера, предназначенная для обслуживания небольших помещений. С данной сплит-системой полноценный контроль микроклимата в вашем доме будет обеспечен. Устройство отличается низким уровнем шума и возможностью автоматической работы даже при отсутствии человека делает сплит-систему оптимальным вариантом для дома и офиса.

Особенности и преимущества Ferrum FIS24F2/FOS24F2 Force:

- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- WiFi подготовка (WiFi ready)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8C
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Cold Catalist фильтр
- Уровень шума от 26 дБ(А)
- Три скорости вентилятора
- Хладагент R32
- Класс энергоэффективности A
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	62.9 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	34.5
Мощность охлаждения	7.04 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.2 кВт
Расход воздуха, м³/час	900
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.6 × 108 × 33.5 см
Вес (внутренний блок)	15 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.05 кВт
Мощность обогрева	7.33 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	47.9 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	60.5
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Ferrum

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.