

Описание товара Кассетная сплит-система Ferrum

LCAC18C1-A/LCAU18U1-A-WS40



Описание

Объединяя высокую производительность, надежность и передовые технологии, кассетная сплит-система Ferrum LCAC WS40 с зимним низкотемпературным комплектом становится превосходным вариантом для желающих сократить расходы на отопление в холодное время года.

Особенности и преимущества Ferrum LCAC18C1-A/LCAU18U1-A-WS40:

- Режим TURBO
- 24-ти часовой таймер
- WiFi подготовка (опция)
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Возможность подключения воздуховода
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- Информативный LED-дисплей
- Автоматический выбор режима
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)
- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Функция персонального комфорта
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- WiFi подготовка (опция).

Характеристики

Страна бренда

Швейцария

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 54.2 кг |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 39 |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. ВТУ | 18 (до 50-60 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.7 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 800 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/А |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Хладагент | R 410A |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 см |
| Вес (внутренний блок) | 18.2 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.55 кВт |
| Мощность обогрева | 5.6 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -40 — 49 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31.5 × 80 × 54.5 см |
| Вес (внешний блок) | 36 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.1 |
| Тип блока | Комплект |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 65 × 65 × 5.5 см |
| Режим осушения | Есть |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Режим вентиляции | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Самоочистка внут блока | Есть |
| Авторестарт | Есть |
| Авто режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Турборежим | Есть |
| Таймер | Есть |
| Подключение питания | Наружный блок |
| I Feel | Есть |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.8 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
| Функция теплого пуска | Да |
| Бренд | Ferrum |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.