

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Ferrum LCAC18C1-A/LCAU18U1-A-WS40

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/ferrum_lcac18c1_a_lcau18u1_a_ws40



Описание

Объединяя высокую производительность, надежность и передовые технологии, кассетная сплит-система Ferrum LCAC WS40 с зимним низкотемпературным комплектом становится превосходным вариантом для желающих сократить расходы на отопление в холодное время года.

Особенности и преимущества Ferrum LCAC18C1-A/LCAU18U1-A-WS40:

- Режим TURBO
- 24-ти часовой таймер
- WiFi подготовка (опция)
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Возможность подключения воздуховода
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- Информативный LED-дисплей
- Автоматический выбор режима
- Встроенный дренажный насос (подъем до 1200 мм)

- Самоочистка внутреннего блока
- Авторестарт
- Функция персонального комфорта
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте
- WiFi подготовка (опция).

Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	54.2 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	39
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.7 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	800
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	В/А
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Вес (внутренний блок)	18.2 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.55 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-40 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м

Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.1
Тип блока	Комплект
Габаритный размер (декоративной панели)	65 × 65 × 5.5 см
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Наружный блок
I Feel	Есть
Сила тока на охлаждение, А	7.8
Сила тока на обогрев, А	6.8
Функция теплого пуска	Да
Бренд	Ferrum

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.