

## Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Стабилизатор напряжения Ortea Vega 15-25 / 10-30

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator-napryazheniya-orte-vega-15-25-10-30>



### Описание

- Однофазный стабилизатор напряжения Ortea Vega 15-25 / 10-30 мощностью 15.0 кВА.
- Предназначен для защиты и качественного электропитания компьютеров, периферийного, сетевого и медицинского оборудования, аудио и видео техники, одновременно нескольких бытовых приборов, торгового оборудования и другой электронной аппаратуры, устройств и приборов. Особенности:
- Качественный, надежный стабилизатор, произведенный по европейским стандартам.
- Плавное регулирование выходного напряжения и высокая точность – важное преимущество перед ступенчатыми стабилизаторами напряжения.
- Перегрузочная способность 200 в течении 2 мин.
- Оснащен автоматическим транзитом, имеет аварийный звуковой сигнал.
- Температурный режим от -25 до 45С. Благодаря использованию в регуляторе уникальных графитовых роликов и отслеживанию напряжения 2000 раз в секунду. Стабилизатор реагирует на изменения напряжения моментально. Стабилизаторы ORTEA оснащены встроенной молниезащитой – благодаря ей, высоковольтные разряды не причинят ущерба электроприборам. Для этой цели используются разрядники тока молнии и ограничители импульсных перенапряжений.

- Это устройства защиты от импульсных перенапряжений I и II класса отводящие импульсы с большой энергией. В стабилизаторах встроена интеллектуальная система защиты от перенапряжения французской компании Schneider Electric. Стабилизаторы оснащены интеллектуальной защитой, срабатывающей автоматически, призванной оберегать любое оборудование от внезапных скачков напряжения. Использование морозостойких компонентов и уникальной технологии вакуумной пропитки трансформаторов позволяет всем стабилизаторам работать при  $-25^{\circ}\text{C}$ . Стабилизаторы ORTEA собираются в Италии из лучших комплектующих, существующих на рынке.
- Традиции европейского качества позволяют добиться исключительной надёжности.

## **Характеристики**

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Форма выходного сигнала                    | чистый синус                                  |
| Гарантия                                   | 2 года                                        |
| Дисплей                                    | цифровой сетевой анализатор                   |
| Габариты, мм                               | 390x520x1050                                  |
| Охлаждение                                 | естественное                                  |
| Тип стабилизатора                          | электромеханический                           |
| Байпас                                     | Можно купить дополнительно                    |
| Входная частота, Гц                        | 50 / 60                                       |
| Выходное напряжение, В                     | 220-230-240 В (на выбор)                      |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В   | MAX 20 kVA 165 - 275V / MAX 13 kVA 154 - 286V |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | MAX 20 kVA 132 - 302V / MAX 13 kVA 123 - 314V |
| Мощность, ВА                               | 15000 / 10000                                 |
| Перегрузочная способность                  | 200% в течение 2-х минут                      |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | 0.5                                           |
| Разъёмы                                    | клеммная колодка                              |
| Скорость переключения одного канала, мс    | 10 / 8                                        |
| Термозащита                                | есть                                          |
| Относительная влажность, %                 | 95                                            |
| Количество фаз                             | Одна                                          |
| Номинальный ток, А                         | 65 / 43 - 87 / 57                             |
| Класс защиты                               | IP 21                                         |
| Страна происхождения                       | Италия                                        |
| Байпас                                     | Можно купить дополнительно                    |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.